

Listenpreis:

4.973,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

HUCKEPACK-KÜHLAGGREGAT BEST-FAM 024-NK

für Zellen bis 24,2 m³ Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4394010024

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für Kühlzellen
- LED-Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, programmierbare Software, Smart Defrost, Leckdetektor, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz

Serienzubehör

- 1 x Türkontaktschalter mit Anschlusskabel, Länge in mm: 2500



Informationen

Artikelnummer: 4394010024

GTIN: 4063377156523

Anschlussart: steckerfertig

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Kühlvolumen: 24.2 m³

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung

Verkleidung innen: Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 87 kg

Nettogewicht: 65 kg

Anschlusswert Elektro: 1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 6,5 A

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 671

Tiefe außen: 975

Höhe außen: 828

Zusatzinformationen

Kälteleistungstabelle

Kälteleistungstabelle (W) - BEST-FAM 024-NK

TA / TCella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	1886 (21.8 m ³)	2168 (32.5 m ³)	2467 (49.3 m ³)	2781 (77.1 m ³)
32 °C	1759 (15.8 m ³)	2023 (24.2 m ³)	2304 (36.7 m ³)	2600 (57.2 m ³)
43 °C	1554 (8.5 m ³)	1795 (12.4 m ³)	2054 (21.0 m ³)	2328 (32.6 m ³)

Werte beziehen sich auf:

- Sauggastemperatur: +20 °C
- Unterkühlung: 0 K
- Überhitzung: 100%
- Stromaufnahme Verdichter

To:

- -5 °C (HBP); Tc +50 °C
- -10 °C (MBP); Tc +50 °C
- -30 °C (LBP); Tc +50 °C