



## LGC7500B

### Displaykühlschrank

#### Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Temperature Class 3M1
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare FüÙe

### Eleganter schwarzer Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC-B Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen schwarzen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür, die den Inhalt mit einem auffälligen Kontrast zum dunklen Innenraum hervorheben. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtauslagefläche	m <sup>2</sup>	2.07
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	245 / 230
Brutto- / Nettoinhalt	l	2050 / 1436

#### Design und Material

Türanzahl & Typ		3 Dreh-Glastüren
Temperglas		Ja
Wechselbarem Türanschlag		Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden		12
Maximale Fachlast	kg/m <sup>2</sup>	196
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz
Innenbeleuchtung		LED

#### Kühlung und Funktionen

Abtauverfahren		Off-Cycle-Abtauung
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	150
Thermometer		Ja

#### Energie und Verbrauch

Energieverbrauchsklassifizierung		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	10.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3870
Nennaufnahmeleistung	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	60

#### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	2079 x 800 x 2055
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen